

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

SP519-20160627

1. Produkttypens unika identifikationskod:

SP519

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Fogmassor för fasad för användning inomhus och utomhus (avsedd för kalla klimat) SS-EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

3. Tillverkare:

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 för typprovning och system 3 för brandtekniska egenskaper

6a. Harmoniserad standard:

(se punkt 2. För avsedd användning)

Anmält/anmälda organ:

SKZ – TeConA GmbH, 1213 (typprovning/brand)

6b Europeiskt bedömningsdokument:

Europeisk teknisk bedömning:

Tekniskt bedömningsorgan:

Anmält/anmälda orgaan:

Ej tillämpligt

7. Angiven prestanda

SS-EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Krav: Metod B


Underlag: Murbruk M1, AT140 Primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
BRANDKLASS (EN 13501)	Klass E	SS-EN 15651-1:2012
UTSLÄPP AV MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA KEMIKALIER	NPD (ingen prestanda fastställd)	SS-EN 15651-1:2012
VATTEN- OCH LUFTTÄTHET		
Flödesmotstånd (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	SS-EN 15651-1:2012
Volymförlust (EN ISO 10563)	≤ 10 %	SS-EN 15651-1:2012
Draghållfasthet (i expanderat läge efter nedsänkning i vatten vid 23°C) (EN ISO 10590)	NF	SS-EN 15651-1:2012
HÅLLBARHET (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Godkänd	SS-EN 15651-1:2012

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Traunreut, Juni 27, 2016.....

M. Liptrot

Business Unit Director Sealants and Coatings

Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.



tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,
 D-83301 Traunreut
 16
 SP519-20160627
illbruck.com/dop/SP519

SS-EN 15651-1: 2012

Icke bärande fogmassor för fogning inomhus och utomhus (avsedd för kalla klimat)

- Typ F INT-EXT-CC
- Krav: Metod B
- Underlag: Betong M1 med AT140 Primer

BRANDKLASS	Klass E
UTSLÄPP AV MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA KEMIKALIER	NPD
VATTEN- och LUFTTÄTHET	
– flödesmotstånd	≤ 3 mm
– volymförlust	≤ 10 %
– vidhäftnings-/kohesionsegenskaper i expanderat läge efter nedsänkning i vatten (23°C)	NF
HÅLLBARHET	Godkänd